TOGAMA
MORE THAN MOSAIC

Certificate Registration No. 30350001

Información Comercial
Commercial Information
Information Commerciale

Código/Code/Code:
DUNA50AY

Ed. 03/09/2026

Descripción: Description: Description:	**Mosaico de vidrio reciclado** Recycled Glass Mosaic . Mosaïque de verre recyclé.	**Duna digital antideslizante** Duna digital print anti-slip Duna impression digital antidérapant
Uso: Use: Utilisation:	**Revestimiento decorativo de paredes y suelos, piscinas, spas y zona wellness.** Decorative covering of walls and floors, swimming pools, spas and wellness area. Revêtement décoratif des murs et sols, piscines, spas et zone de bien-être	
Enmallado: Meshed: Maillé:	**Unión con punto de poliuretano** Union with polyurethane point Union avec pointe de polyuréthane	



Propiedades:
Properties:
Propiétés:

UNE-EN ISO 10545-3	**Absorción de agua.** Water absortion Absorption d'eau	**< 0,1%**
UNE-67-101:1985+1M	**Dureza al Rayado de la Superficie Mohs** Scratch Hardness According Mohs Dureté des rayures superficielles, Mohs	**7**
UNE-EN ISO 10545-14	**Resistencia a las Manchas** Stain Resistance Résistance aux Taches	**Class 5**
UNE-EN ISO 10545-13	**Resistencia Química** Chemical Resistance Résistance Chimique	**A / LA / HA**
UNE-EN ISO 10545-12	**Resistencia a la Helada** Frost Resistance Résistance au Gel	**Resiste**
UNE-EN 16165:2022 Anexo A	**Resistencia al deslizamiento. Método de la rampa con pie descalzo.** Slip resistance. Barefoot ramp test. Résistance au glissement. Méthode en rampe pieds nus.	**Clase C**
UNE-EN 16165:2022 Anexo B	**Resistencia al deslizamiento. Método de la rampa con pie descalzo.** Slip resistance. Shod ramp test. Résistance au glissement. Méthode en rampe pieds nus.	**R11**
UNE-EN 16165:2022 Anexo C + AN. A	**Resistencia al deslizamiento. Ensayo del péndulo en húmedo** Slip Resistance. Pendulum wet test Résistance au Glissement. Test du pendule humide	**Clase 3**
UNE-EN 16165:2022 Anexo C + AN. A	**Resistencia al deslizamiento. Ensayo del péndulo en seco.** Slip resistance. Pendulum dry test. Résistance au Glissement. Test du pendule au sec	**66** -Superficies con pendientes menos que el 6% y escaleras -Use surfaces with a slope of 6% or more and sataircases -Surfaces avec pente inférieure à 6% et escaliers
UNE 138001:2008 IN	**Resistencia al desgaste por tránsito peatonal.** Resistance to wear by pedestrian traffic. Résistance à l'usure due à la circulation piétonne	**H6**
ANSI A326.3	**Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)** Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) Coefficient de friction dynamique (DCOF)	**0,74**

Medio ambiente:
Environment:
Environnement:

UNE-EN ISO 14021	**Contenido en reciclado** Recycled content Contenu en recyclage	**96%**

Dimensiones:
Dimensions:
Dimensions:

Embalaje:
Packaging:
Conditionnement:

Tesela Tile Tuile	**50 x 50 x 5.6 mm** 2" x 2" x 0.22"				
Placa Plate Plaque	**310 x 310 x 5.6 mm** 12.2" x 12.2" x 0.22"	**36**	**teselas/placa** tiles/plate tuilles/plaque		
Caja Box Boîte	**320 x 320 x 122 mm** 12.6" x 12.6 x 4.8"	**20**	**placas/cajas** plates/box plaques/boîte	**22 kg** 49 lb	**2 m²** 2,4 yd²
Palet Pallet Pallete	**1050 x 1050 x 890 mm** 41.3" x 41.3" x 35.0"	**54**	**cajas/palet** boxes/pallet boîtes/pallete	**1198 kg** 2641 lb	**108 m²** 129 yd²
Europalet Europallet Europallette	**1200 x 800 x 872 mm** 47.2" x 31.5" x 34.3"	**36**	**cajas/palet** boxes/pallet boîtes/pallete	**814 kg** 1795 lb	**72 m²** 86 yd²

Residuo*:
Waste*:
Déchets*:

Placa sin usar **Unused Plate** **Plaque inutilisée**	**Vidrio** Glass Verre	**20 01 02**
Placa + residuo de obra **Plate + work residue** **Plaque + Résidus de travail**	**Construcción** Construction Construction	**17 01 03**

***Según legislación de la UE, en su defecto se consultarán las leyes y disposiciones locales que regulen la eliminación de residuos.**
*In accordance with EU legislation, in the absence of such legislation, local laws and regulations governing waste disposal shall be consulted.
*Conformément à la législation de l'UE, en l'absence d'une telle législation, les lois et règlements locaux régissant l'élimination des déchets doivent être consultés.